



Фронтальные погрузчики используются для механизации процессов погрузки-разгрузки сыпучих, а также кустовых материалов, объемная масса которых не превышает 2,5 м³, также они предназначены для землеройных работ на грунтах I-II категории, таких как песок, в том числе сухой, гравий, и III категории при предварительном рыхлении. Погрузчики также можно применять в строительно-дорожных и монтажных работах, для уборки мусора, в складской логистике.

Сфера эксплуатации фронтальных погрузчиков широка: от промышленности и гражданского, а также дорожного строительства до сельского хозяйства. Пользование погрузчиками возможно в различных погодных условиях от -40С до +40С.

«Главный элемент» распространяет погрузчики фирмы Liugong Machinery Co, LTD, которая по объему выпуска погрузочной техники занимает второе место в мире. Liugong - стратегический партнер компаний ZF Passau GmbH (Германия), Kawasaki (Япония), Deutz (Германия), Cummins (США). Аналог фронтальных погрузчиков компании - Амкодор ТО 18.

Данные погрузчики могут послужить заменой таких машин, как бульдозер, экскаватор или скрепер. Помимо этого есть возможность комплектации различными насадками вроде ковшей, вилочных захватов, крановых насадок и т.д.

У марки Liugong многолетняя история. Эта китайская техника используется в промышленности с самыми высокими требованиями благодаря качеству и надежности. Востребованы они также в связи со своей маневренностью, маленьким весом и небольшими размерами, а также доступной стоимостью.

Погрузчики Liugong изготавливаются по технологии Caterpillar, в их основе шарнирно-сочлененная рама, угол качания заднего моста равен 40°. Неисправности, возникшие по ходу работы, будут Вам известны от системы автоматических извещений. Также в погрузчиках используются американские или немецкие моторы.

Компания «Главный элемент» предоставляет индивидуальный подход к каждому клиенту, гарантирует кратчайшие сроки отгрузки со склада, и, разумеется, большой выбор комплектации.

Автор: Administrator

05.08.2011 00:00 - Обновлено 30.08.2011 21:25
